

Подвесной светодиодный светильник TRIX-HALO-1950 155Вт 5000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

155 Вт

20 780 Лм

IP20



Код:	015409
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPTRIXH-1950-20-W- P•155-5090-OP
Потребляемая мощность:	155 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1935x1886x100 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	TRIX-HALO
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник TRIX-HALO-1950 155Вт 5000К белый – устройство мощностью 155 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 20 780 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	155 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	20 780 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1935 мм
Ширина:	1886 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1935x1886x100 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	5.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	TRIX-HALO
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором