

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-1800 206Вт 4000К черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Размер на заказ

206 Вт

26400 Лм

IP20



| | |
|-------------------------------|---|
| Код: | 015454 |
| Артикул: | DARKLUM-INT-FTPWWBX-1800-20-B-P-206-4090-OP |
| Потребляемая мощность: | 206 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1750x900x130 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип светильника: | Wowbox |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-1800 206Вт 4000К черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность: | 206 Вт |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.97 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 26400 Лм |
| Цветовая температура: | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 1750 мм |
| Ширина: | 900 мм |
| Высота: | 130 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1750x900x130 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |

| | |
|-------------------------------|---|
| Вес: | 7 кг |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Тип светильника: | Wowbox |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Гарантия 5 лет |
| Одобен Роспотребнадзором |