

## Подвесной светодиодный светильник FTP-MOONSLOT 1950 326Вт 3000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

326 Вт

42500 Лм

IP20



|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Код:                          | 015879                                      |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPMNST-1950-20-W-P-326-3090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 326 Вт                                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x130 мм                            |
| Степень защиты:               | IP20                                        |
| Тип светильника:              | MOONSLOT                                    |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                  |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-MOONSLOT 1950 326Вт 3000К белый обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 326 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 326 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.97                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 42500 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1950 мм              |
| Ширина:                          | 1950 мм              |
| Высота:                          | 130 мм               |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1950x1950x130 мм     |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Белый                                                             |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                          |
| Вес:                          | 16 кг                                                             |
| Степень защиты:               | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C                                                      |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | MOONSL0T                                                          |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |