

Подвесной светодиодный светильник FTP-MOONSLOT 1950 326Вт 4000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

326 Вт

42500 Лм

IP20



Код:	015880
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPMNST-1950-20-W-P-326-4090-OP
Потребляемая мощность:	326 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1950x1950x130 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	MOONSLOT
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FTP-MOONSLOT 1950 326Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	326 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	42500 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1950 мм
Ширина:	1950 мм
Высота:	130 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1950x1950x130 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	16 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	MOONSLLOT
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором