

## Подвесной светодиодный светильник FTP- OREOL-SLIM-400 14Вт 5000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

14 Вт

1190 Лм

IP20



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Код:</b>                   | <b>015990</b>   |
| <b>Артикул:</b>               | <b>DARKLUM-INT-FTPORLS-400-20-B-<br/>P•14-5090-OP</b> |
| Потребляемая мощность:        | 14 Вт   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 400x400x70 мм   |
| Степень защиты:               | IP20  |
| Тип светильника:              | OREOL-SLIM  |
| Гарантия:                     | 60 месяцев  |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-400 14Вт 5000К черный – устройство мощностью 14 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1190 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 14 Вт                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 1190 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 400 мм                |
| Ширина:                          | 400 мм                |
| Высота:                          | 70 мм                 |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 400x400x70 мм         |
| Цвет корпуса:                    | Черный                |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Материал корпуса:             | Алюминий  |
| Вес:                          | 1,2 кг  |
| Степень защиты:               | IP20  |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°  |
| Рассеиватель:                 | МПК Monogal   |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835   |
| Тип светильника:              | OREOL-SLIM  |
| Гарантия:                     | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов  |
| Производитель:                | Darklum   |
| Страна производства:          | Россия  |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                            |
|----------------------------|
| Сделано в России           |
| Сертификат соответствия    |
| Сертификат пожарный        |
| Одобрено Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет             |