

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1400 56Вт 3000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

56 Вт

4760 Лм

IP20



Код:

016023

DARKLUM-INT-FTPORLS-1400-20-B-

P•56-3090-OP

56 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

IP20

Габариты светильника (ДхШхВ):

1400x1400x70 мм

Степень защиты:

OREOL-SLIM

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1400 56Вт 3000К черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 56 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	56 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4760 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1400 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	70 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x70 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2,6 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет