

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1600 66Вт 4000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

66 Вт

5610 Лм

IP20



Код:	016028
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORLS-1600-20-W-P-66-4090-OP
Потребляемая мощность:	66 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1600x1600x70 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1600 66Вт 4000K белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	66 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	5610 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1600 мм
Ширина:	1600 мм
Высота:	70 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1600x1600x70 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	3,1 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет