

## Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1950 80Вт 3000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

80 Вт

6800 Лм

IP20



|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Код:                          | 016041                                     |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPORLS-1950-20-W-P-80-3090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 80 Вт                                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x70 мм                            |
| Степень защиты:               | IP20                                       |
| Тип светильника:              | OREOL-SLIM                                 |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                 |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1950 80Вт 3000K белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 80 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 80 Вт                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 6800 Лм              |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1950 мм              |
| Ширина:                          | 1950 мм              |
| Высота:                          | 70 мм                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1950x1950x70 мм      |

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Белый                                                   |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                |
| Вес:                          | 4 кг                                                    |
| Степень защиты:               | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                 | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                         |
| Тип светильника:              | OREOL-SLIM                                              |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                | Darklum                                                 |
| Страна производства:          | Россия                                                  |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |