

## Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-400 21Вт 5000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

21 Вт

1810 Лм

IP20



|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Код:                          | <b>016054</b>                                        |
| Артикул:                      | <b>DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-400-20-W-P•21-5090-OP</b> |
| Потребляемая мощность:        | 21 Вт                                                |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 400x400x100 мм                                       |
| Степень защиты:               | IP20                                                 |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                           |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-400 21Вт 5000K белый – устройство мощностью 21 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1810 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 21 Вт                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 1810 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 400 мм                |
| Ширина:                          | 400 мм                |
| Высота:                          | 100 мм                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 400x400x100 мм        |

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Белый                                                   |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                |
| Вес:                          | 1,2 кг                                                  |
| Степень защиты:               | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                 | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                         |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                | Darklum                                                 |
| Страна производства:          | Россия                                                  |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |