

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-800 50Вт 5000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

50 Вт

4200 Лм

IP20



Код:	016068
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-800-20-W-P•50-5090-OP
Потребляемая мощность:	50 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	800x800x100 мм
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-800 50Вт 5000K белый – устройство мощностью 50 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4200 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	50 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4200 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	800 мм
Ширина:	800 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	800x800x100 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1,8 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет