

## Светодиодный светильник 2x36 52Вт 5000K опал IP65

52 Вт

6300 Лм

IP65



|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Код:                          | 001609                                    |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-BRD-12018-65-W-NPR•52-5090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 52 Вт                                     |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x180x40 мм                            |
| Степень защиты:               | IP65                                      |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные                     |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                |

### Описание

Светодиодный светильник 2x36 52Вт 5000К опал IP65 – устройство мощностью 52 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6300 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                    |
| Класс электробезопасности:       | I                                       |
| Световой поток:                  | 6300 Лм                                 |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый                   |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                                    |
| Класс светораспределения:        | П                                       |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина:                           | 1195 мм                                 |
| Ширина:                          | 180 мм                                  |
| Высота:                          | 40 мм                                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1195x180x40 мм                          |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                   |
| Материал корпуса:                | Сталь 0,5 мм                            |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                           | 3.6 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ2                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |