

## Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1950 127Вт 4000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

127 Вт

10795 Лм

IP20



|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код:                          | 016112                                          |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-1950-20-B-P•127-4090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 127 Вт                                          |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x100 мм                                |
| Степень защиты:               | IP20                                            |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                      |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1950 127Вт 4000К черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 127 Вт                    |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.96                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 10795 Лм                  |
| Цветовая температура:            | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 1950 мм                   |
| Ширина:                          | 1950 мм                   |
| Высота:                          | 100 мм                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1950x1950x100 мм          |

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                 | Черный                                                  |
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                |
| Вес:                          | 4 кг                                                    |
| Степень защиты:               | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                 | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                         |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                | Darklum                                                 |
| Страна производства:          | Россия                                                  |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |