

Светодиодный светильник AwaX II U1 25Вт Lens D30 5000K IP67

160 лм/Вт

25 Вт

4050 Лм

IP67



Код:	016126
Артикул:	DARKLUM-PRM-AXIIU1-198-67-B-L•25-5070-D30
Потребляемая мощность:	25 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	198x94x100 мм
Степень защиты:	IP67
Тип светильника:	AwaX
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник AwaX II U1 25Вт Lens D30 5000K IP67 – устройство мощностью 25 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4050 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	25 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4050 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>70
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Концентрированная К30
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	198 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	198x94x100 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	1 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Линза
Светодиоды:	Refond 5050
Тип светильника:	Авах
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 25.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором