

Светодиодный светильник AwaX II U1 50Вт Lens D30 4000K IP67

160 лм/Вт

50 Вт

8100 Лм

IP67



Код:	016137
	DARKLUM-PRM-AXIIU1-375-67-B-L•50-
Артикул:	4070-D30
Потребляемая мощность:	50 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	375x94x100 мм
Степень защиты:	IP67
Тип светильника:	AwaX
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник AwaX II U1 50Вт Lens D30 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP67.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	50 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	8100 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>70
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Концентрированная К30
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	381 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	375x94x100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий

Вес:	1,5 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Линза
Светодиоды:	Refond 5050
Тип светильника:	Аwaх
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 25.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором