

Светодиодный светильник Awax II U1

75Вт Lens D90 5000K IP67

160 лм/Вт

75 Вт

12150 Лм

IP67



Код:

016153

DARKLUM-PRM-AXIIU1-564-67-B-L•75-

5070-D90

Артикул:

75 Вт

Потребляемая мощность:

564x94x100 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP67

Степень защиты:

Awax

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник Awax II U1 75Вт Lens D90 5000K IP67 – устройство мощностью 75 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 12150 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Потребляемая мощность: | 75 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.97 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 12150 Лм |
| Цветовая температура: | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>70 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Глубокая Г90 |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (скоба, лира) |
| Длина: | 564 мм |
| Ширина: | 94 мм |
| Высота: | 100 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 564x94x100 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |

| | |
|-------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Вес: | 2 кг |
| Степень защиты: | IP67 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 |
| Диапазон рабочей температуры: | -40° - +50° |
| Рассеиватель: | Линза |
| Светодиоды: | Refond 5050 |
| Тип светильника: | Awax |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ 25.40.39-003-05209851-2024 |

| |
|---------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Гарантия 5 лет |
| Одобрен Роспотребнадзором |