

Светодиодный светильник Awax II U1 100Вт Lens DW 5000K IP67

160 лм/Вт

100 Вт

16200 Лм

IP67



Код:

016166

DARKLUM-PRM-AXIIU1-776-67-B-

L•100-5070-DW

100 Вт

776x94x100 мм

IP67

Awax

60 месяцев

Артикул:

Потребляемая мощность:

Габариты светильника (ДхШхВ):

Степень защиты:

Тип светильника:

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник Awax II U1 100Вт Lens DW 5000K IP67 – устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 16200 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	100 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	16200 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>70
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Широкая боковая 160x63
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	776 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	776x94x100 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	2,4 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Линза
Светодиоды:	Refond 5050
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 25.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором