

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, 3к1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Светодиодный светильник Awax II UV2 80Вт GL 4000K IP67

170 лм/Вт

80 Вт

13140 Лм

IP67



Код:

016211

DARKLUM-PRM-AXIUV2-475-67-B-

L•80-4080-GL

80 Вт

475x152x175 мм

IP67

Awax

60 месяцев

Артикул:

Потребляемая мощность:

Габариты светильника (ДхШхВ):

Степень защиты:

Тип светильника:

Гарантия:

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Awax II UV2 80Вт GL 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP67.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	80 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	13140 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	475 мм
Ширина:	152 мм
Высота:	175 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	475x152x175 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	3 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором