

Светодиодный светильник Awax II U2 100Вт Lens D60 5000K IP67

160 лм/Вт

100 Вт

16200 Лм

IP67



Код:	016316
	DARKLUM-PRM-AXIIU2-381-67-B-L•100-
Артикул:	5070-D60
Потребляемая мощность:	100 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	381x195x143 мм
Степень защиты:	IP67
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Awax II U2 100Вт Lens D60 5000K IP67 – устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 16200 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	100 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	16200 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>70
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Концентрированная K15
Угол рассеивания:	Глубокая Г60°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	381 мм
Ширина:	195 мм
Высота:	143 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	381x195x143 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	3 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Линза
Светодиоды:	TYF
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором