

Светодиодный светильник Awax II U2

200Вт Lens D30 5000K IP67

160 лм/Вт

200 Вт

32400 Лм

IP67



Код:

016337

DARKLUM-PRM-AXIU2-776-67-B-L•200-
5070-D30

200 Вт

Потребляемая мощность:

776x195x143 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP67

Степень защиты:

Awax

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник Awax II U2 200Вт Lens D30 5000K IP67 – устройство мощностью 200 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 32400 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	200 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	32400 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>70
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Концентрированная K15
Угол рассеивания:	Концентрированная K30°
Класс светораспределения:	P
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	776 мм
Ширина:	195 мм
Высота:	143 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	776x195x143 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	4,8 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Линза
Светодиоды:	TYF
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором