

Светодиодный светильник AwaX II U3 225Вт Lens D60 4000K IP67

160 лм/Вт

225 Вт

36450 Лм

IP67



| | |
|-------------------------------|---|
| Код: | 016349 |
| Артикул: | DARKLUM-PRM-AXIIU3-564-67-B-L•225-4070-D60 |
| Потребляемая мощность: | 225 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 564x296x143 мм |
| Степень защиты: | IP67 |
| Тип светильника: | AwaX |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник AwaX II U3 225Вт Lens D60 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP67.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Потребляемая мощность: | 225 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,97 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 36450 Лм |
| Цветовая температура: | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>70 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Концентрированная K15 |
| Угол рассеивания: | Глубокая Г60° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (скоба, лира) |
| Длина: | 564 мм |
| Ширина: | 296 мм |
| Высота: | 143 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 564x296x143 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |

| | |
|-------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Вес: | 6 кг |
| Степень защиты: | IP67 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 |
| Диапазон рабочей температуры: | -40° - +50° |
| Рассеиватель: | Линза |
| Светодиоды: | TYF |
| Тип светильника: | Awax |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024 |

| |
|--------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Гарантия 5 лет |
| Одобен Роспотребнадзором |