

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

## Светодиодный светильник Awax II U3 300Вт Lens D15 4000K IP67

160 лм/Вт

300 Вт

48600 Лм

IP67



Код:

016356

DARKLUM-PRM-AXIIU3-776-67-B-L•300-

4070-D15

300 Вт

Потребляемая мощность:

776x296x143 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP67

Степень защиты:

Awax

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Awax II U3 300Вт Lens D15 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP67.

### Технические характеристики

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Потребляемая мощность:            | 300 Вт                      |
| Класс энергоэффективности:        | A++                         |
| Номинальное напряжение:           | 230В                        |
| Диапазон напряжения:              | 176-264 В                   |
| Частота питающей сети:            | 50/60Гц                     |
| Задержка от перепадов напряжения: | Есть                        |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ):  | 0,98                        |
| Класс электробезопасности:        | I                           |
| Световой поток:                   | 48600 Лм                    |
| Цветовая температура:             | 4000K / Нейтральный белый   |
| Индекс цветопередачи:             | CRI>70                      |
| Коэффициент пульсации:            | <1%                         |
| Кривая силы света (KCC):          | Концентрированная K15       |
| Угол рассеивания:                 | Концентрированная K15°      |
| Класс светораспределения:         | П                           |
| Способ монтажа:                   | Универсальный (скоба, лира) |
| Длина:                            | 776 мм                      |
| Ширина:                           | 296 мм                      |
| Высота:                           | 143 мм                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ):     | 776x296x143 мм              |
| Цвет корпуса:                     | Черный                      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Материал корпуса:             | Анодированный алюминий  |
| Вес:                          | 7,2 кг  |
| Степень защиты:               | IP67  |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ1  |
| Диапазон рабочей температуры: | -40° - +50°   |
| Рассеиватель:                 | Линза   |
| Светодиоды:                   | TYF   |
| Тип светильника:              | Awax  |
| Гарантия:                     | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов  |
| Производитель:                | Darklum   |
| Страна производства:          | Россия  |
| Сертификаты:                  | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                                     |

|                           |
|---------------------------|
| Сделано в России          |
| Сертификат соответствия   |
| Сертификат пожарный       |
| Гарантия 5 лет            |
| Одобрен Роспотребнадзором |