

## Светодиодный светильник Awaх II U3 300Вт Lens D30 4000K IP67

160 лм/Вт

300 Вт

48600 Лм

IP67



|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Код:                          | 016358                                     |
| Артикул:                      | DARKLUM-PRM-AXIIU3-776-67-B-L•300-4070-D30 |
| Потребляемая мощность:        | 300 Вт                                     |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 776x296x143 мм                             |
| Степень защиты:               | IP67                                       |
| Тип светильника:              | Awaх                                       |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                 |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Awaх II U3 300Вт Lens D30 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP67.

### Технические характеристики

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 300 Вт                      |
| Класс энергоэффективности:       | A++                         |
| Номинальное напряжение:          | 230В                        |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                   |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                     |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                        |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,98                        |
| Класс электробезопасности:       | I                           |
| Световой поток:                  | 48600 Лм                    |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый   |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>70                      |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                         |
| Кривая силы света (КСС):         | Концентрированная K15       |
| Угол рассеивания:                | Концентрированная K30°      |
| Класс светораспределения:        | П                           |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (скоба, лира) |
| Длина:                           | 776 мм                      |
| Ширина:                          | 296 мм                      |
| Высота:                          | 143 мм                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 776x296x143 мм              |
| Цвет корпуса:                    | Черный                      |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:             | Анодированный алюминий                                            |
| Вес:                          | 7,2 кг                                                            |
| Степень защиты:               | IP67                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ1                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | -40° - +50°                                                       |
| Рассеиватель:                 | Линза                                                             |
| Светодиоды:                   | TYF                                                               |
| Тип светильника:              | Awax                                                              |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                                     |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |