

## Накладной светодиодный светильник FTP-WISP-RAY-1000x50 55Вт 4000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

55 Вт

4675 Лм

IP20



|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код:                          | <b>016741</b>                                     |
| Артикул:                      | <b>DARKLUM-INT-FTPWR50-1000-20-W-N•55-4090-OP</b> |
| Потребляемая мощность:        | 55 Вт                                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1000x50x120 мм                                    |
| Степень защиты:               | IP20                                              |
| Тип светильника:              | WISP-RAY                                          |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                        |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Накладной светодиодный светильник FTP-WISP-RAY-1000x50 55Вт 4000K белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 55 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 4675 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                    |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                       |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Способ монтажа:                  | Накладной                 |
| Длина:                           | 1000 мм                   |
| Ширина:                          | 50 мм                     |
| Высота:                          | 120 мм                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1000x50x120 мм            |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                   |
| Материал корпуса:              | Поликарбонат                                            |
| Вес:                           | 1 кг                                                    |
| Степень защиты:                | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                  | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                         |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                               |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                     |
| Тип светильника:               | WISP-RAY                                                |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                    |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                 | Darklum                                                 |
| Страна производства:           | Россия                                                  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |