

## Накладной светодиодный светильник FTP-WISP-RAY-1000x50 55Вт 5000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

55 Вт

4675 Лм

IP20



|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Код:                          | 016745                                     |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPWR50-1000-20-B-N•55-5090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 55 Вт                                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1000x50x120 мм                             |
| Степень защиты:               | IP20                                       |
| Тип светильника:              | WISP-RAY                                   |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                 |

### Описание

Накладной светодиодный светильник FTP-WISP-RAY-1000x50 55Вт 5000К черный – устройство мощностью 55 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4675 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 55 Вт                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 4675 Лм               |
| Цветовая температура:            | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Способ монтажа:                  | Накладной             |
| Длина:                           | 1000 мм               |
| Ширина:                          | 50 мм                 |
| Высота:                          | 120 мм                |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1000x50x120 мм                                          |
| Цвет корпуса:                  | Черный                                                  |
| Материал корпуса:              | Поликарбонат                                            |
| Вес:                           | 1 кг                                                    |
| Степень защиты:                | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                  | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                         |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                               |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                     |
| Тип светильника:               | WISP-RAY                                                |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                    |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                 | Darklum                                                 |
| Страна производства:           | Россия                                                  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |