

## Светодиодный светильник Escorphon Dg 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 4000K опал IP40

Равномерная засветка С блоком аварийного питания

38 Вт

4100 Лм

IP40



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Код:                          | 017029                            |
|                               | DARKLUM-ADM-EPDG-6060-40-W-RE•38- |
| Артикул:                      | 4085-SL•EM120                     |
| Потребляемая мощность:        | 38 Вт                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x42 мм                     |
| Степень защиты:               | IP40                              |
| Тип светильника:              | Экофон                            |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                        |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Escorphon Dg 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 4000K опал IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 38 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 4100 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>85                    |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                     |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый Escorphon DG |
| Длина:                           | 595 мм                    |
| Ширина:                          | 595 мм                    |
| Высота:                          | 42 мм                     |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 595x595x42 мм             |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 2,5 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Экофон                                                            |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                                     |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |