

## Светодиодный светильник Escophon Dg 1200x600 70Вт 3000K опал IP40

CRI90

70 Вт

9000 Лм

IP40



|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Код:                          | 017038                      |
|                               | DARKLUM-ADM-EPDG-1260-40-W- |
| Артикул:                      | RE•70-3090-OP               |
| Потребляемая мощность:        | 70 Вт                       |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм              |
| Степень защиты:               | IP40                        |
| Тип светильника:              | Экофон                      |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                  |

### Описание

Светодиодный светильник Escophon Dg 1200x600 70Вт 3000K опал IP40 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 70 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 70 Вт                    |
| Класс энергоэффективности:       | A++                      |
| Номинальное напряжение:          | 230В                     |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                  |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                     |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                     |
| Класс электробезопасности:       | I                        |
| Световой поток:                  | 9000 Лм                  |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый     |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                   |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                    |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)           |
| Угол рассеивания:                | 120°                     |
| Класс светораспределения:        | П                        |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый Escophon DG |
| Длина:                           | 1195 мм                  |
| Ширина:                          | 595 мм                   |
| Высота:                          | 42 мм                    |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1195x595x40 мм                                                    |
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 5,2 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Экофон                                                            |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                                     |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |