

Светодиодный светильник Escophon Dx 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 5000K опал IP40

Равномерная засветка С блоком аварийного питания

38 Вт

4100 Лм

IP40



Код:	017142
Артикул:	DARKLUM-ADM-EPDX-6060-40-W-RE•38-5085-SL•EM120
Потребляемая мощность:	38 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x595x42 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Экофон
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Escophon Dx 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 5000K опал IP40 – устройство мощностью 38 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4100 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4100 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Escophon DX
Длина:	595 мм
Ширина:	595 мм

Высота:	42 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x595x42 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	2,5 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Экофон
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет