

Светодиодный светильник Escophon Ds 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 3000K опал IP40

С блоком аварийного питания CRI90

70 Вт

9000 Лм

IP40



Код:	017167
Артикул:	DARKLUM-ADM-EPDS-1260-40-W-RE•70-3090-OP•EM120
Потребляемая мощность:	70 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x600x42 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Экофон
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Escophon Ds 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 3000K опал IP40 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 70 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	70 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9000 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Escophon DS
Длина:	1200 мм
Ширина:	600 мм

Высота:	42 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200х600х42 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	5,2 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Экофон
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет