

Светодиодный светильник Ecorphon Dx 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 4000K опал IP40

CRI90 С блоком аварийного питания

70 Вт

9000 Лм

IP40



Код:	017196
Артикул:	DARKLUM-ADM-EPDX-1260-40-W-RE•70-4090-OP•EM120
Потребляемая мощность:	70 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x600x40 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Экофон
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Ecorphon Dx 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 4000K опал IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	70 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9000 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Ecorphon DX
Длина:	1200 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	42 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x600x40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	5,2 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Экофон
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет