

Светодиодный светильник Awax II Street S1 40Вт GL 5000K IP67

170 лм/Вт

40 Вт

6800 Лм

IP67



Код:

017222

DARKLUM-STR-AXIIS1-244-67-B-K•40-

5080-GL

Артикул:

40 Вт

Потребляемая мощность:

244x94x121 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP67

Степень защиты:

Awax Street

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник Awax II Street S1 40Вт GL 5000K IP67 – устройство мощностью 40 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6800 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	40 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	6800 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Консольный, на трубу до 50 мм
Длина:	244 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	121 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	244x94x121 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	1.3 кг
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Awax Street
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором