

Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт 6500К призма IP65

35 Вт

4500 Лм

IP65



Код:	004603
Артикул:	DARKLUM-ADM-CLP-6060(27)-65-W-RC•35-6590-PR
Потребляемая мощность:	35 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x600x40 мм
Степень защиты:	IP65
Тип светильника:	Clip-in
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт 6500К призма IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 4500 Лм, при номинальной мощности 35 Вт, габаритные размеры – 600x600x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Установочный размер потолка:	27
Световой поток:	4500 Лм
Цветовая температура:	6500К / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Clip-in 600x600
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	40 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):	600х600х40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	3 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Clip-in
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат соответствия
Сделано в России
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет