

Светодиодный светильник 1200x600

105Вт 3000К призма IP65

CRI90

105 Вт

13500 Лм

IP65



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Код: | 005150 |
| | DARKLUM-ADM-BRD-12060-65-W- |
| Артикул: | NPR•105-3090-PR |
| Потребляемая мощность: | 105 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм |
| Степень защиты: | IP65 |
| Тип светильника: | Офисные универсальные |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Светодиодный светильник 1200x600 105Вт 3000К призма IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 105 Вт, степень пыли- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Потребляемая мощность: | 105 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 13500 Лм |
| Цветовая температура: | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина: | 1195 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота: | 40 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм |
| Цвет корпуса: | Белый |

| | |
|--------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |
| Вес: | 6.8 кг |
| Степень защиты: | IP65 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ2 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Призма |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Вывод подключения: | Провода |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Тип светильника: | Офисные универсальные |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный |
| Сертификат соответствия |
| Сделано в России |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет |