

## Встраиваемый светодиодный светильник Lark Griliato 45Вт 3000K IP40

Равномерная засветка

45 Вт

4200 Лм

IP40



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Код:                          | 008180          |
| Артикул:                      | DARKLUM-OF-4221 |
| Потребляемая мощность:        | 45 Вт           |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x56 мм   |
| Степень защиты:               | IP40            |
| Гарантия:                     | 60 месяцев      |

### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник Lark Griliato 45Вт 3000K IP40 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 45 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 45 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                    |
| Класс электробезопасности:       | II                      |
| Световой поток:                  | 4200 Лм                 |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)          |
| Угол рассеивания:                | 120°                    |
| Класс светораспределения:        | П                       |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято |
| Длина:                           | 595 мм                  |
| Ширина:                          | 595 мм                  |
| Высота:                          | 56 мм                   |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 595x595x56 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Серый                                                             |
| Материал корпуса:              | Алюминий, акрил                                                   |
| Вес:                           | 1.9 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | 0° - +40°                                                         |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |