

Встраиваемый светодиодный светильник Lark Armstrong 45Вт 3000К с БАП 1 час белая рамка IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

45 Вт

4200 Лм

IP40



Код:	008197
Артикул:	DARKLUM-OF-БАП1-4122
Потребляемая мощность:	45 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x595x56 мм
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Встраиваемый светодиодный светильник Lark Armstrong 45Вт 3000К с БАП 1 час белая рамка IP40 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 45 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	45 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	4200 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Армстронг
Длина:	595 мм
Ширина:	595 мм

Высота:	56 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x595x56 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий, акрил
Вес:	2.2 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, внешний
Время работы от БАП:	1 час
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет