

## Встраиваемый светодиодный светильник

### Lark Griliato 45Вт 4000К с БАП 1 час

### белая рамка IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

45 Вт

4200 Лм

IP40



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Код:                          | 008208               |
| Артикул:                      | DARKLUM-OF-БАП1-4212 |
| Потребляемая мощность:        | 45 Вт                |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x56 мм        |
| Степень защиты:               | IP40                 |
| Гарантия:                     | 60 месяцев           |

#### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Встраиваемый светодиодный светильник Lark Griliato 45Вт 4000К с БАП 1 час белая рамка IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

#### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 45 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                      |
| Класс электробезопасности:       | II                        |
| Световой поток:                  | 4200 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                    |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                     |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Класс светораспределения:        | П                         |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято   |
| Длина:                           | 595 мм                    |
| Ширина:                          | 595 мм                    |
| Высота:                          | 56 мм                     |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 595x595x56 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Алюминий, акрил                                                   |
| Вес:                           | 2.3 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Время работы от БАП:           | 1 час                                                             |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |