

## Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 35Вт 6500К матовый IP65

35 Вт

4500 Лм

IP65



|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                          | 009377                                  |
| Артикул:                      | DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP•35-6590-OP |
| Потребляемая мощность:        | 35 Вт                                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 655x125x105 мм                          |
| Степень защиты:               | IP65                                    |
| Тип светильника:              | Арктик                                  |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                              |

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 35Вт 6500К матовый IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 4500 Лм, при номинальной мощности 35 Вт, габаритные размеры – 655x125x105 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 35 Вт                                |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                 |
| Класс электробезопасности:       | II                                   |
| Световой поток:                  | 4500 Лм                              |
| Цветовая температура:            | 6500К / Холодный белый               |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                               |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Класс светораспределения:        | П                                    |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина:                           | 655 мм                               |
| Ширина:                          | 125 мм                               |
| Высота:                          | 105 мм                               |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 655x125x105 мм                       |
| Цвет корпуса:                    | Серый                                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Полистирол                                                        |
| Вес:                           | 1.1 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ 3.1                                                           |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Клеммная колодка                                                  |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Арктик                                                            |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | DARKLUM                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |
| Сертификат пожарный      |