

Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-500 13Вт 3000K IP20 серый

Регулируемые подвесы 3 м Цвет и размер на заказ Выносной блок питания

13 Вт

1196 Лм

IP20



Код:	009495
	DARKLUM-PRF-LP33-500-20-G-P-13-
Артикул:	3090-OP
Потребляемая мощность:	13 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	480x35x35 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-500 13Вт 3000K IP20 серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 13 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	13 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	1196 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	480 мм
Ширина:	35 мм

Высота:	35 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	480x35x35 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	0.9 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет